

Насосные агрегаты АЦМЛ-М/Мд циркуляционные насосы с «мокрым ротором»

Технические характеристики

- **Подача:** от 1,5 до 78 м³/ч.
- **напор:** до 18 м.
- **Перекачиваемая жидкость:** чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам близкая к воде (макс. содержание гликоля 30%).
- **Максимальное рабочее давление:** 10 бар (1000 кПа).
- **стандартное фланцевое соединение:** DN40, DN50, DN65, DN80 с PN10 (4 отверстия).
- **Минимальное давление на входе:** значения представлены в соответствующих таблицах.



Область применения

Циркуляционные насосы с «мокрым ротором» предназначены для бытовых открытых и закрытых систем отопления и кондиционирования воздуха, для тепловых пунктов, котельных, а также систем тепло- и холодоснабжения коммерческих зданий. Поставляются в одинарном и сдвоенном исполнении.

Наименование	Цена в руб. с НДС
АЦМЛ-М 60/250.40	20 670
АЦМЛ-М 120/250.40	19 812
АЦМЛ-М 60/280.50	19 812
АЦМЛ-М 120/280.50	23 556
АЦМЛ-М 150/280.50	27 300
АЦМЛ-М 180/280.50	28 002
АЦМЛ-М 60/340.65	23 790
АЦМЛ-М 120/340.65	29 172
АЦМЛ-М 150/340.65	30 108
АЦМЛ-М 180/340.65	30 888
АЦМЛ-М 120/360.80	34 008
АЦМЛ-М 150/360.80	31 512
АЦМЛ-М 180/360.80	32 292

Наименование	Цена в руб. с НДС
АЦМЛ-Мд 60/250.40	32 370
АЦМЛ-Мд 120/250.40	33 228
АЦМЛ-Мд 60/280.50	37 050
АЦМЛ-Мд 120/280.50	43 134
АЦМЛ-Мд 150/280.50	52 572
АЦМЛ-Мд 180/280.50	54 054
АЦМЛ-Мд 60/340.65	51 714
АЦМЛ-Мд 120/340.65	56 082
АЦМЛ-Мд 150/340.65	57 798
АЦМЛ-Мд 180/340.65	59 436
АЦМЛ-Мд 120/360.80	65 286
АЦМЛ-Мд 150/360.80	67 236
АЦМЛ-Мд 180/360.80	68 952